

Artikelnummer	ISS 110
Artikelname	KLAPPRAHMEN mit Einhängeleiste
Vorgesehener Verwendungszweck	Insektenschutz mit starrem Rahmen

Produktbeschreibung

Klapprahmen außen aufliegend, oben mit durchgehender Scharnierleiste und unten mit zwei im Rahmenprofil integrierten Magneten. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.

Grundausrüstung	Rahmen inkl. Blende; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage; mit Einhängeleiste und zwei Magneten
Eigenschaften	optimaler Insektenschutz; Gewebe mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer; Rahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
Rahmen	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
Verbindung	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
Scharnier	Scharnierleiste; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
Magnet	runde Magnete im Profil integriert ; inkl. rundem Halteplättchen aus verzinktem Stahl zur Stockmontage; für ein sauberes und dichtes Schließen
Bürste	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
Sprosse	ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
Griff	Griffplatte; PVC; Standardfarben weiss, grau, schwarz; 50 x 25 mm
Blende	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
Bespannung Standard	Standard Insektenschutzgaze
Bespannung Ausführungsoptionen	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
Gestellfarben Standard	A6C0; DB703; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	HDS-Farben; HF-Farben; NCS-Farben; RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal
Montage	Fenstermontage; mit Einhängeleiste und zwei Magneten
Ausführungsoptionen-Zubehör	ZSP
Ersatzteile	06.502.grau; 06.502.schw; 06.502.weiß; 06.548.grau; 06.551; 06.552; 06.553; 06.553.v; 06.556; 06.557; 06.582; 06.709.99.BG; 06.712.99.BG; 06.803.pblk; 06.811.pblk; 06.819.pblk; 06.823.grau; 06.824.pblk; 06.872.grau
Kombination Insektenschutz	DFSE; Soffführungsschiene