

Artikelnummer	ZIP-XL
Artikelname	ZIP-Solidscreen XL Kassette 150
Vorgesehener Verwendungszweck	Textile, elektrisch motorisierte Beschattung mit hoher Windstabilität durch seitliche ZIP Führung. In vertikaler Verwendung an der Fassade oder im Innenbereich.

### Produktbeschreibung

ZIP geführte Senkrechtmartise mit eckiger Aluminiumkassette speziell für große Abmessungen. Kompaktes und stabiles System mit sehr hoher Windstabilität für große Flächen bis 18 m<sup>2</sup> (max. Abmessung 6 x 3 m oder 3 x 6 m).

ZIP und Kunststofflaufnut gewährleisten eine sichere Führung und optimale Spannung des Tuchs. Eine verstärkte doppelwandige Spezial-Tuchwelle sorgt für eine saubere Tuchwicklung auch bei sehr großen Breiten. Antrieb standardmäßig mit Funkmotor io mit Hindernisserkennung, Festfrierschutz, Behanglängenausgleich sowie Entlastungsfunktion in der oberen Endlage zur Tuchschonung. Es stehen unterschiedliche Behangoptionen inkl. Insektenschutz zur Auswahl.

Grundausrüstung	Kasten; Führungsschiene; Endstab; Bespannung Standard; Antrieb Standard; IFM78VZ-IO; Motoranschluss: 3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende; Gestellfarben Standard
WWK	3
Kasten	Aluminium; stranggepresst; geschlossener Kasten; zweiteilig; Revision von vorne; Revisionsblende eckig 90°; Seitenteile aus Aluminium-Druckguss; Oberfläche pulverbeschichtet
Tuchwelle	Rundnutwelle; Aluminium; 1,5 mm; doppelwandig; Ø 100 mm
Führungsschiene	Aluminium; stranggepresst; zweiteilig; Kunststoff-Laufnut zur Führung des Tuchs mit ZIP-Verschluss; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Aluminium-Endkappe
Abstandhalter	Aluminium; stranggepresst; Bodenplatte Stärke 7 mm; einfach oder für Doppelführung; Standardlänge 80, 100 und 130 mm; Sonderlänge (Aufpreis); bis max. Anlagenbreite 300 cm möglich
Gestellfarben Standard	A6C0; DB703; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	HDS-Farben; HF-Farben; NCS-Farben; RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal
Bespannung	hochwertiges Tuch in ausgewählten Ausführungen; seitlich mit ZIP für optimale Führung auch bei starkem Wind
Bespannung Standard	Screen 295; Screen 299; Twilight PEARL; ZIP-Fiberglasgewebe
Bespannung Ausführungsoptionen	Soltis B702; Soltis B92; Twilight METAL
Endstab	Aluminium; stranggepresst; 29 x 42 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; mit verzinktem Beschwerungsseisen und seitlich liegenden Kunststoffgleitern; mit Gummidichtung
Antrieb Standard	IFM78VZ-IO
Motoranschluss	3 m Motoranschlusskabel steckbar, schwarz, 3-adrig, offenes Ende
Antrieb Elektronisch Ausführungsoptionen	E-IFM78VZ; E-IM78VZ; Funkmotor; IM78VZ; Motor drahtgebunden
Kabelposition Ausführungsoptionen	bei eckiger Ausführung; 1 hinten unten (Standard); 2 hinten oben; 4 oben vorne; 5 oben hinten; 8 seitlich oben; 9 seitlich unten; 10 durch Führungsschiene
Montage	Fenstermontage; Nischenmontage; Montage auf Abstandhaltern
Ausführungsoptionen-Zubehör	FAB-ZS